

Pavé Paleo® Plus



Piétonnier - Conçu pour la circulation des piétons

Véhiculaire - Permet la circulation de voitures

Pavé Paleo® Plus

	Dimensions (mm)	Dimensions (po)
A	60 x 150 x 130	2 3/8 x 5 7/8 x 5 1/8
B	60 x 150 x 150	2 3/8 x 5 7/8 x 5 7/8
C	60 x 150 x 170	2 3/8 x 5 7/8 x 6 11/16
D	60 x 150 x 187,5	2 3/8 x 5 7/8 x 7 3/8
	Mcx par surface (moy.)	40,40 mcx/m ² 3,75 mcx/pi ²
	Surface par rang	0,99 m ² 10,66 pi ²
	Surface par cube	11,89 m² 12 Rgs 127,92 pi²
	Qté par cube	480 mcx (A=96 B=96 C=96 D=192)
	Longueur par rang	6,60 m lin. 21,65 pi lin.
	Longueur par cube	79,20 m lin. 259,85 pi lin.
	Poids par cube	1671 kg 3677 lb


Couleurs

Codes	Couleurs
10079015	nuancé beige Bourbon
10079016	nuancé gris Norvick

Rang type

D	D	D	D	D	D	D	D
A	A	A	A	A	A	A	A
C	C	C	C	C	C	C	C
D	D	D	D	D	D	D	D
B	B	B	B	B	B	B	B

Motif de pose



MOTIF LINÉAIRE

Notes

Mise en place du sable d'empli-joint: Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène.

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.

Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.